

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kob@nt-rt.ru || Сайт: <http://kobor.nt-rt.ru/>

Изображение	ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)
	Плита индукционная настольная, 1 конфорка мощностью 3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 3,5 кВт, 220В.	SLIM-1	330x330x120
	Плита индукционная настольная, 2 конфорки мощностью 2x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.	I7-2T	400x700x260
	Плита индукционная настольная, 4 конфорки мощностью 4x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.	I7-4T	700x700x260
	Плита индукционная настольная, 6 конфорок мощностью 6x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.	I7-6T	1100x700x260
	Плита индукционная на открытой подставке, 2 конфорки мощностью 2x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.	I7-2S	400x700x870
	Плита индукционная на открытой подставке, 4 конфорки мощностью 4x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.	I7-4S	700x700x870
	Плита индукционная на открытой подставке, 6 конфорок мощностью 6x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.	I7-6S	1100x700x870
	Плита индукционная на полузакрытой подставке, 2 конфорки мощностью 2x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.	I7-2S1	400x700x870

	<p>Плита индукционная на полузакрытой подставке, 4 конфорки мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.</p>	I7-4S1	700x700x870
	<p>Плита индукционная на полузакрытой подставке, 6 конфорок мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.</p>	I7-6S1	1100x700x870
	<p>Плита индукционная с духовым шкафом, 4 конфорки мощностью 4х3,5кВт, духовой шкаф - 2 тена (верх/низ) по 2,4кВт, 5 уровней под протвinya 530x470мм, электронная панель управления плитой с цифровой индикацией, управление духовым шкафом отдельное независимое, 13 уровней нагрева индукции, таймер до 180мин., регулировка температуры духового шкафа механическая (50-270°C), корпус плиты из н.с. AISI 304, духовой шкаф-черный металл, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность плиты - стеклокерамика 6мм. Протвinya в комплект не входят. 19 кВт, 380В.</p>	I7-4SO	700x700x870
	<p>Плита индукционная на закрытой подставке, 2 конфорки мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.</p>	I7-2S2	400x700x870
	<p>Плита индукционная на закрытой подставке, 4 конфорки мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.</p>	I7-4S2	700x700x870
	<p>Плита индукционная на закрытой подставке, 6 конфорок мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.</p>	I7-6S2	1100x700x870
	<p>Плита индукционная на тепловой подставке, 4 конфорки мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощность подставки 1,6кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная регулировка температуры до 60°C, регулируемые по высоте ножки, 15,6кВт, 380В.</p>	I7-4ST	700x700x870
	<p>Плита индукционная на тепловой подставке, 6 конфорок мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощность подставки 2кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная регулировка температуры до 60°C, регулируемые по высоте ножки, 23кВт, 380В.</p>	I7-6ST	1100x700x870
	<p>Плита индукционная настольная, 2 конфорки мощностью 2х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 7 кВт, 220В.</p>	I9-2T	425x900x260

	Плита индукционная на тепловой подставке, 4 конфорки мощностью 4х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощность подставки 1,6кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°C, регулируемые по высоте ножки, 15,6кВт, 380В.	I9-4ST	800x900x870
	Плита индукционная на тепловой подставке, 6 конфорок мощностью 6х3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., корпус плиты из н.с. AISI 304, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, мощность подставки 2кВт, перф. полка регулируемая по высоте, электронная реулировка температуры до 60°C, регулируемые по высоте ножки, 23кВт, 380В.	I9-6ST	1175x900x870
	Подставка под индукционную плиту I7-2Т открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 9кг.	P7-2S	400x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-4Т открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 12кг.	P7-4S	700x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-6Т открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 15кг.	P7-6S	1100x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-2Т полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 15кг.	P7-2S1	400x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-4Т полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 20кг.	P7-4S1	700x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-6Т полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 25кг.	P7-6S1	1100x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-2Т закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 18кг.	P7-2S2	400x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-4Т закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 24кг.	P7-4S2	700x623x670
	Подставка под индукционную плиту I7-6Т закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 33кг.	P7-6S2	1100x623x670
	Подставка под индукционную плиту I9-2Т открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 10кг.	P9-2S	425x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-4Т открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 13кг.	P9-4S	800x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-6Т открытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 16кг.	P9-6S	1175x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-2Т полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 17кг.	P9-2S1	425x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-4Т полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 22кг.	P9-4S1	800x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-6Т полузакрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 26кг.	P9-6S1	1175x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-2Т закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 21кг.	P9-2S2	425x823x670
	Подставка под индукционную плиту I9-4Т закрытая, корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 30кг.	P9-4S2	800x823x670

	Нейтральный модуль шириной 60см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 47кг.	N7-6EB	600x700x870
	Нейтральный модуль шириной 50см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 40кг.	N7-5EB	500x700x870
	Нейтральный модуль шириной 80см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 69кг.	N9-8EB	800x900x870
	Нейтральный модуль шириной 70см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 60кг.	N9-7EB	700x900x870
	Нейтральный модуль шириной 60см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 52кг.	N9-6EB	600x900x870
	Нейтральный модуль шириной 50см закрытый, с выдвижным ящиком, распашная дверка (дверки), корпус из н.с. AISI 430, каркас проф. труба 40x40мм, полка сплошная, регулируемые по высоте ножки, вес 43кг.	N9-5EB	500x900x870

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kob@nt-rt.ru || Сайт: <http://kobor.nt-rt.ru/>